



# Universalabzieher-Satz, 27-A

## Universal puller set, 27-A

### Abziehen durch in den Käfiggreifen / Pulling out by reaching into the cage

Art.-No.	Ø mm	mm
69-A1	5,3	6004, 6005, 6006, 6201, 6202, 6203
69-A2	5,8	6008, 6009, 6204, 6205, 6300, 6301, 6302
69-A3	8	6010, 6206, 6303, 6304

### Anwendung Baureihe 69/ Application serie 69



### 2-armiges Abziehen / 2-arm pulling

Art.-No.	mm	mm	in mm
43-001	60	50	a = 1 mm b = 10 mm c = 10 mm
204-0	50	70	a = 5 mm b = 18 mm c = 7 mm

### INFO: Gleithammer und Innenauszieher / INFO: slide hammer and internal extractors

Durch Umdrehen des Schlaggewichts kann der Schlagweg verändert werden.  
By reversing the impact weight, the length of the impact area can be changed.

**Langer Schlagweg/**  
Long length of impact area:

**Kurzer Schlagweg/**  
Short length of impact area:

Einsatz mit hoher Schlagenergie  
Use with high impact force

Einsatz in beengter Einbausituation/  
Use in confined installation area

### Innenausziehen mit Gleithammer / Internal extractors with slide hammer

Art.-No.	mm	
21-01-E	9-12	M10 / M12
21-1-E	12-16	M10 / M12
21-2-E	14-19	M10 / M12
21-3-E	18-23	M10 / M12
21-4-E	24-34	M10 / M12
21-5-E	34-48	15-16G / M12

### Garantie-Erweiterung / Guarantee-extension



**GARANTIE-ERWEITERUNG  
AUF 5 JAHRE**  
GUARANTEE-EXTENSION  
TO 5 YEARS

[register.kukko.com](http://register.kukko.com)



### Gleithammer mit Adaptersatz/ Slide hammer with screw adapter

Art.-No.	dazu passend Adaptersatz mit folgenden Gewinden / suitable screw adapter with following threads
22-01-G27-A	M3, M4, M5, M6, M8, M10 verzinkt/ galvanized: M10, 15-16G

### Sicherheits- und Gebrauchshinweise / Safety instructions

